




GE20222009

### Prise TerCia 2 pôles + terre double spécial goulotte orange

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant de sortie       | 0 mA |
| Courant assigné nominal | 16 A |

##### Tension

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Tension de sortie | 0-250 V |
|-------------------|---------|

##### Conditions d'utilisation

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Température de service | -5-35 °C |
|------------------------|----------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Puissance

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Puissance de sortie         | 3600 W |
| Puissance absorbée (veille) | 0 W    |

##### Matière

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Couleur    | Orange          |
| Code RAL   | 2009            |
| Finition   | Mat             |
| Matériau   | Thermoplastique |
| Traitement | Laqué           |

##### Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 45 mm |
| Largeur    | 90 mm |
| Profondeur | 42 mm |

##### Câble

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Longueur du câble | 0 m |
|-------------------|-----|

##### Dimensions

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Nombre d'unités                                        | 4     |
| Profondeur de montage                                  | 33 mm |
| Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage | 0 mm  |

##### Raccordement

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Type de connexion / prise                              | Borne de connexion        |
| Section du conducteur                                  | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Section de conducteur (flexible), sans embout de câble | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nombre d'entrée de câbles                              | 0                         |

##### Installation, montage

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Montage sur                   | Goulotte d'installation |
| Position de montage/connexion | Horizontal              |

##### Connectivité

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Type de raccordement         | Fiche          |
| Avec fixation à griffes      | Non            |
| Type de montage              | Montage direct |
| Type de connecteur/prise USB | Sans           |

##### Équipement

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Type de connecteur/prise de courant | Broche de contact de protection |
| Insert central rotatif              | Oui                             |
| Avec couvercle à charnière          | Non                             |

### Equipement

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Non |
| Avec lampe de signalisation                        | Non |
| Avec fermeture                                     | Non |

### Accessoires

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non              |
| Pré-équipé avec                | Prise de courant |

### Couvercle, porte

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Type de couvercle | Aucun couvercle |
|-------------------|-----------------|

### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 4 |
|-------------------|---|

### Sécurité

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Avec protection renforcée des contacts | Non          |
| Résistance aux chocs IK                | IK05         |
| Classe de protection (IP)              | IP2X         |
| Type de verrouillage                   | Sans serrure |

### Fonctions

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Avec éclairage fonctionnel   | Non |

### Identification

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

### Textes

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Impression           | Sans inscription                     |
| Câblage              | Câblage traversant possible          |
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect |
| Marquage             | Sans marquage                        |
| Type                 | Avec plaque de recouvrement          |

### Adapté à

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| TA-C45 II / TA-C45 II ALU / TA-C45 II antibac / TA-C45 II hfr |
|---------------------------------------------------------------|

### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

### Photos | dessins

