


TA-G Goulottes de distribution cloisonnables




SCHEMAS ET COTES (mm)

TA-G 100x40
Goulotte de distribution




SEP-G
Cloison de séparation




A	B	C
31	20,5	11

TR-E
Agrafe de retenue




A	B	C
88	111	45

NIAV
Angle intérieur variable




A	B	C
105	100	43

NEAV
Angle extérieur variable




A	B	C
105	115	43

NPAN
Angle plat




A	B	C
105	150	43

LAN
Embout




A	B	C
105	42	16

GAN
Joint de couvercle




A	B	C
30	105	13

SDN
Boîte de dérivation



A	B	C
151	151	60

JSE
Joint de sode éclipse




A	B	C
90	33,5	3,2

NTAN
Té de dérivation



A	B	C
110	54	160


RQM
Embout passage de mur



A	B	C
100	160	40
D	E	F
60	80	110


SUPPORTS D'APPAREILLAGES MODULE 45

PDA-45N
2 modules compacts



A	B	C
45	45	100

PDA-M4
4 modules compacts



A	B	C
90	45	104

COMPATIBILITE APPAREILLAGES 45x45

LEGRAND	PW	SCHNEIDER	HAGER	3M
Mosaic™	Espace Liberté™	Alvaïs quadra™	Systo™	Volution™

Compatible avec tous les appareillages standard 45x45

Expert en cheminement de l'énergie