


Schémas et cotes (mm)


TerCia TA-C45 134/2x55 W0- Réf. B04512

goulottes d'installation à clipsage direct 45


TA-C45 134/2x55
Goulotte d'installation



SEP-C 55
Cloison de séparation




NIAV
Angle intérieur variable




A	B	C
139	135	59

NEAV
Angle extérieur variable




A	B	C
139	129	59

NPAN/NPAN-F
Angle plat




A	B	C
144	176	59

LAN
Embout




A	B	C
139	59	16


NTAC 90
Té de dérivation TA-C




NTAC 134
Té de dérivation TA-C




NTAG
Té de dérivation TA-C




GAC
Joint de couvercle




GAS
Joint de socle




JDS-C
Joint de sol souple



JCA45U
Jonction couvercle appareillage




CSA-60
Entraxe 60




Montage après découpe de la cloison

CSA-CE
Prise CE



Montage après découpe de la cloison

SUPPORTDISJ
Modulaire (2 modules)



Schémas et cotes (mm)


TerCia TA-C45 134/2x55 W0- Réf. B04512

goulottes d'installation à clipsage direct 45

Capacité maximale théorique en câbles

Nombre de conducteurs ⁽¹⁾ 

U1000		TELEPHONE		INFORMATIQUE					
RO2V 3G2,5 Ø 12,5		4 P 6/10 Ø 6		Non blindé cat 5E Ø 5		Blindé cat 5E Ø 5,9		Blindé cat 6D Ø 6,8	
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
7	7	51	51	63	63	42	42	33	33

 Appareillage courant fort Mosaïc™

 Appareillage courant faible Mosaïc™

⁽¹⁾ Attention : le nombre de conducteurs calculé correspond à une valeur optimisée, sans tenir compte du croisement des câbles à l'intérieur du conduit, ni du coefficient de foisonnement.

Compatibilité appareillages 45x45


	LEGRAND	PW	SCHNEIDER	HAGER	3M
45x45	Mosaïc™	Espace Liberté™	Alvaïs quadra™	Gallery™	Volution™
Entraxe 60	Céliane™ Mosaïc™	Espace Initia™	Altira™ Alvaïs™ Acyon™	Gallery™ Kallysta™	
CEE	P17™				

Compatible avec tous les appareillages standards 45x45

Tests effectués sur les principaux appareillages standards du marché (entre 250 et 300 Newton de tenue à l'arrachement)

Configurateur

Choisir le Té qui convient



	Goulotte en descente (A)								
	TA-C45 90/1x55	TA-C45 134/2x55	TA-C45 164/2x55	TA-C45 164/3x55	TA-C45 200/3x55	TA-E/G 60x40	TA-E/G 60x40	TA-E/G 80x40	
Goulotte horizontale (B)	NTAC 90					NTAG	NTAG	NTAG	
	NTAC 90	NTAC 134				NTAG	NTAG	NTAG	
	NTAC 90	NTAC 134	NTAC 164	NTAC 164	NTAC 164	NTAG	NTAG	NTAG	
	NTAC 90	NTAC 134	NTAC 164	NTAC 164	NTAC 164	NTAG	NTAG	NTAG	
	NTAC 90	NTAC 134	NTAC 164	NTAC 164	NTAC 164	NTAG	NTAG	NTAG	