

PROJECTEUR

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.
Adaptateur triphasé.
IRC > 80 ou 90

Durée de vie :
L80 B10 : 50 000 H
Garanties :
LED 5 ans
DRIVER 3 ans

CE | | IP20 | IK07 | 850 °C | | 0,8 kg | 230 V / 50 Hz | 355° | 180°
 23° - 37° - 49° / 28° - 42° - 57°



Pas de possibilité en DALI (hors fabrication spéciale)

Option:

- RAL (sur demande)
Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)


APPLICATION

Intérieur, vitrines, boutiques, commerces, hôtellerie.....

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	FLUX IRC90
13 W	3000 K	1566 lm	1341 lm
	3500 K	1593 lm	1361 lm
	4000 K	1606 lm	1363 lm
27 W	3000 K	2932 lm	2511 lm
	3500 K	2983 lm	2547 lm
	4000 K	3007 lm	2551 lm

• Angles Réflecteurs

PUISSANCES	OPT 23	OPT 37	OPT 49
13 W / 27 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°



ALBA R

ON / OFF

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23
13 W IRC >80	3000 K	227133(-.)	227143(-.)	227153(-.)
	4000 K	227134(-.)	227144(-.)	227154(-.)
	3500 K	227135(-.)	227145(-.)	227155(-.)
27 W IRC >80	3000 K	227273(-.)	227283(-.)	227293(-.)
	4000 K	227274(-.)	227284(-.)	227294(-.)
	3500 K	227275(-.)	227285(-.)	227295(-.)


PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23
13 W IRC >90	3000 K	227163(-.)	227173(-.)	227183(-.)
	4000 K	227164(-.)	227174(-.)	227184(-.)
	3500 K	227165(-.)	227175(-.)	227185(-.)
27 W IRC >90	3000 K	227303(-.)	227313(-.)	227323(-.)
	4000 K	227304(-.)	227314(-.)	227324(-.)
	3500 K	227305(-.)	227315(-.)	227325(-.)

ALBA

ON / OFF

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23
13 W IRC >80	3000 K	230133(-.)	230143(-.)	230153(-.)
	4000 K	230134(-.)	230144(-.)	230154(-.)
	3500 K	230135(-.)	230145(-.)	230155(-.)
27 W IRC >80	3000 K	230273(-.)	230283(-.)	230293(-.)
	4000 K	230274(-.)	230284(-.)	230294(-.)
	3500 K	230275(-.)	230285(-.)	230295(-.)

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23
13 W IRC >90	3000 K	230163(-.)	230173(-.)	230183(-.)
	4000 K	230164(-.)	230174(-.)	230184(-.)
	3500 K	230165(-.)	230175(-.)	230185(-.)
27 W IRC >90	3000 K	230303(-.)	230313(-.)	230323(-.)
	4000 K	230304(-.)	230314(-.)	230324(-.)
	3500 K	230305(-.)	230315(-.)	230325(-.)



• Accessoires : Attention les accessoires nid d'abeille et bague diffuseur ne peuvent pas se monter avec les volets.


• Bague diffuseur opale:



• Nid d'abeille:



• Volet coupe flux :
599080(-.)



ATTENTION :
A commander avec le projecteur. Ne peut pas être rajouté.

Rails standards

