

PROJECTEUR A LED

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.
Fixation murale.
IRC > 80 ou 90

Durée de vie :
L80 B10 : 50 000 H

Pas de possibilité en DALI (hors fabrication spéciale)

Garanties :
LED 5 ans
DRIVER 3 ans
Option :

- RAL (sur demande)

Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

APPLICATION

Intérieur, vitrines, boutiques, commerces, hôtellerie.....

CE | | IP20 | IK07 | 850 °C | | 0,8 kg | 230 V / 50 Hz | 355° | 180°
 23° - 37° - 49° / 28° - 42° - 57°


- Volet coupe flux :
599080-(-)

ATTENTION :

A commander avec le projecteur. Ne peut pas être rajouté.



ALBA S projecteur



PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	FLUX IRC90
13 W	3000 K	1566 lm	1341 lm
	3500 K	1593 lm	1361 lm
	4000 K	1606 lm	1363 lm
27 W	3000 K	2932 lm	2511 lm
	3500 K	2983 lm	2547 lm
	4000 K	3007 lm	2551 lm

- Angles Réflecteurs

PUISSANCES	OPT 23	OPT 37	OPT 49
13 W / 27 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

ON / OFF

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23
ALBA S projecteur				
13 W IRC >80	3000 K	226133-(-)	226143-(-)	226153-(-)
	4000 K	226134-(-)	226144-(-)	226154-(-)
	3500 K	226135-(-)	226145-(-)	226155-(-)
27 W IRC >80	3000 K	226273-(-)	226283-(-)	226293-(-)
	4000 K	226274-(-)	226284-(-)	226294-(-)
	3500 K	226275-(-)	226285-(-)	226295-(-)

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23
ALBA S projecteur				
13 W IRC >90	3000 K	226163-(-)	226173-(-)	226183-(-)
	4000 K	226164-(-)	226174-(-)	226184-(-)
	3500 K	226165-(-)	226175-(-)	226185-(-)
27 W IRC >90	3000 K	226303-(-)	226313-(-)	226323-(-)
	4000 K	226304-(-)	226314-(-)	226324-(-)
	3500 K	226305-(-)	226315-(-)	226325-(-)

- Nid d'abeille:



5990812

- Accessoire :

- Bague diffuseur opale :

D018151-(-)



Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ③ = Gris