

SPOT

En aluminium thermo laqué,
Pour lampes led culot GU10 (non fournie)
ou
Avec lampe LED dimmable GU10 **IRC>90** 4.9 W 36° (fournie)
(Dimmable sur la phase)

• Garantie :














1 an

Options:

•  RAL

Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ③ = Gris

CE |  | IP20 | 850 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GU10
 40°

APPLICATION

Eclairage de mise en valeur.

CIL- GU10

PUISSANCES	° KELVIN	CODE TEINTE
SUR PATÈRE Ø 50		
4.9 W 36°	3000 K	347832-(-)
	4000 K	347842-(-)
SUR ADAPTATEUR POUR RAIL TRIHASÉ		
4.9 W 36°	3000 K	347831-(-)
	4000 K	347841-(-)
SUR ROTULE NUE (À ADAPTER AVEC NOS ACCESOIRES)		
4.9 W 36°	3000 K	347830-(-)
	4000 K	347840-(-)

SANS LAMPES	CODE TEINTE
PATÈRE Ø 50	347312-(-)
ADAPTATEUR	347311-(-)
ROTULE NUE	347310-(-)

SPR - GU10

PUISSANCES	° KELVIN	CODE TEINTE
SUR PATÈRE Ø 50		
4.9 W 36°	3000 K	346832-(-)
	4000 K	346842-(-)
SUR ADAPTATEUR POUR RAIL TRIHASÉ		
4.9 W 36°	3000 K	346831-(-)
	4000 K	346841-(-)
SUR ROTULE NUE (À ADAPTER AVEC NOS ACCESOIRES)		
4.9 W 36°	3000 K	346830-(-)
	4000 K	346840-(-)

SANS LAMPES	CODE TEINTE
PATÈRE Ø 50	346312-(-)
ADAPTATEUR	346311-(-)
ROTULE NUE	346310-(-)

