

**LUMINAIRE SAILLIE
ECLAIRAGE DIRECT**

Eclairage direct.
En acier thermo-laqué
Diffuseur opale.

IRC > 80

Durée de vie :
L80 B10 : 50 000 H

Garanties :
LED 5 ans
DRIVER 3 ans

Pas de possibilité en DALI




Option:

- RAL (sur demande)

Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

APPLICATION

Halls d'accueil, galeries, zones commerciales...


CE |  |  | 850 °C | 3 à 7 kg | IK07 |  | 230 V / 50 Hz |



PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80
16 W	3000 K	1525 lm	27 W	3000 K	3132 lm
	4000 K	1685 lm		4000 K	3303 lm
30 W	3000 K	2601 lm	48 W	3000 K	5278 lm
	4000 K	2875 lm		4000 K	5566 lm

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

PUISSANCES	° KELVIN	CODE
16 W IRC >80	3000 K	645173-(.)
	4000 K	645170-(.)
30 W IRC >80	3000 K	645841-(.)
	4000 K	645831-(.)



PUISSANCES	° KELVIN	CODE
27 W IRC >90	3000 K	645283-(.)
	4000 K	645284-(.)
48 W IRC >90	3000 K	645493-(.)
	4000 K	645494-(.)

