

COCO SUSPENSION

SUSPENSION

ÉCLAIRAGE DIRECT

En acier thermo-laqué.

Diffuseur opale.

Filins de suspension en acier avec réglage rapide L.2m.

Câble d'alimentation L.3m.

(Nous préciser la longueur de câble si différente de 3m plus-value).

Fixation plafond par patères encastrées Ø 50 et patère saillie Ø 90.

IRC > 80

DALI sur demande

APPLICATION

Halls d'accueil, galeries, zones commerciales, etc...

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
15 W	3000 K	1525 lm	116 lm/W
	4000 K	1685 lm	121 lm/W
28 W	3000 K	2601 lm	107 lm/W
	4000 K	2875 lm	112 lm/W

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
27 W	3000 K	3132 lm	116 lm/W
	4000 K	3303 lm	122 lm/W
48 W	3000 K	5278 lm	110 lm/W
	4000 K	5566 lm	116 lm/W




PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
45 W	3000 K	5572 lm	124 lm/W
	4000 K	5877 lm	131 lm/W
80 W	3000 K	9231 lm	115 lm/W
	4000 K	9735 lm	122 lm/W

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

PUISSANCES	KELVIN	CODE
15 W IRC >80	3000 K	645163-(.)
	4000 K	645160-(.)
28 W IRC >80	3000 K	645840-(.)
	4000 K	645830-(.)

PUISSANCES	KELVIN	CODE
27 W IRC >90	3000 K	645273-(.)
	4000 K	645274-(.)
48 W IRC >90	3000 K	645483-(.)
	4000 K	645484-(.)

PUISSANCES	KELVIN	CODE
45 W IRC >80	3000 K	645453-(.)
	4000 K	645454-(.)
80 W IRC >80	3000 K	645803-(.)
	4000 K	645804-(.)



Normes	Garantie	Option
CE	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

