

COLIBRI

PROJECTEUR SUR PATÈRE ENCASTRÉE

IRC > 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo laqué.

Patère encastrée Ø 70 maintenue par ressorts

ou

Patère Ø 70 maintenue par 3 vis à 120° (fournies)

Rotule multi directionnelle

3 réflecteurs compacts : S (26°) - W (47°) - WW (60°)


Driver on/off déporté

APPLICATION

Eclairage de mise en valeur, hôtellerie, boutique, éclairage de tête de lit etc...



Normes



Garantie


5 ans

Option



PATÈRE ENCASTRÉE

Ø 70



PATÈRE VISSÉE

Ø 70



FLUX LUMINEUX

	KELVIN	26°-S	47°-W	60°-WW
6W IRC >90	3000 K	741 lm	644 lm	624 lm
	4000 K	685 lm	676 lm	656 lm
	3500 K	671 lm	663 lm	643 lm

PATÈRE ENCASTRÉE

	KELVIN	26°-S	47°-W	60°-WW
6W IRC >90	3000 K	830031(-.)	830131(-.)	830231(-.)
	4000 K	830041(-.)	830141(-.)	830241(-.)
	3500 K	830051(-.)	830151(-.)	830251(-.)

PATÈRE VISSÉE

	KELVIN	26°-S	47°-W	60°-WW
6W IRC >90	3000 K	830331(-.)	830431(-.)	830531(-.)
	4000 K	830341(-.)	830441(-.)	830541(-.)
	3500 K	830351(-.)	830451(-.)	830551(-.)

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris