

SUSPENSION

En aluminium repoussé et acier thermo-laqué.
Réflecteur métallisé.
Livrée avec pavillon conique ou adaptateur triphasé.

Câble d'alimentation cordon tissé longueur 2 m
(Nous préciser la longueur de câble si différente de 2m- plus-value)

IRC > 80
230V direct.
Durée de vie :
L70 B10 : 49 000 H

Garanties :
1 an

Pas de possibilité en DALI

Option:

- RAL (sur demande)

Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

APPLICATION



Bureaux, circulations, hôtellerie.....

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80
10 W	3000 K	1100 lm
	4000 K	1120 lm
20 W	3000 K	2130 lm
	4000 K	2210 lm

• Angles Réflecteurs

PUISSANCES	OPT 60	OPT 90
10 W / 20 W	médium 60°	large 90°

CE | | IP20 | IK07 | 850 °C | | 1.2 kg - 1.6 kg | 230 V / 50 Hz | 60° - 90°



Rails standards



Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ③ = Gris

ELIO A Pavillon

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 60	OPT 90
10 W IRC >80	3000 K	629253(-.)	629263(-.)
	4000 K	629254(-.)	629264(-.)
20 W IRC >80	3000 K	629283(-.)	629293(-.)
	4000 K	629284(-.)	629294(-.)

ELIO A Adaptateur

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 60	OPT 90
10 W IRC >80	3000 K	629233(-.)	629243(-.)
	4000 K	629234(-.)	629244(-.)
20 W IRC >80	3000 K	629013(-.)	629023(-.)
	4000 K	629014(-.)	629024(-.)

ELIO B Pavillon

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 60	OPT 90
10 W IRC >80	3000 K	629103(-.)	629113(-.)
	4000 K	629104(-.)	629114(-.)
20 W IRC >80	3000 K	629213(-.)	629223(-.)
	4000 K	629214(-.)	629224(-.)

ELIO B Adaptateur

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 60	OPT 90
10 W IRC >80	3000 K	629033(-.)	629043(-.)
	4000 K	629034(-.)	629044(-.)
20 W IRC >80	3000 K	629053(-.)	629063(-.)
	4000 K	629054(-.)	629064(-.)

