

**APPLIQUE MURALE
DIRECT
INDIRECT
DIRECT/INDIRECT**

En acier thermo laqué,
avec bornier à connection rapide.

IRC > 80
Durée de vie :
L80 B10 : 50 000 H

- Garanties :
LED 5 ans
DRIVER 3 ans

Option:


- RAL (sur demande)
Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

APPLICATION

Intérieur, bureaux, circulations, salles de conférence...

CE | ⚡ | IP40 | IK07 | 850°C | ∇ | 📦 2,5 kg - 2,9 kg | 230V / 50Hz |

▲ 80°



PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80
11 W	3000 K	1596 Lm
	4000 K	1710 Lm
16 W	3000 K	2223 Lm
	4000 K	2394 Lm
23W	3000 K	3049 Lm
	4000 K	3278 Lm

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ③ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	°KELVIN	CODES TEINTES
IRIS ECLAIRAGE DIRECT		
11 W IRC >80	3000 K	153113-(.)
	4000 K	153114-(.)
16 W IRC >80	3000 K	153163-(.)
	4000 K	153164-(.)
23 W IRC >80	3000 K	153233-(.)
	4000 K	153234-(.)
IRIS ECLAIRAGE INDIRECT		
11 W IRC >80	3000 K	151113-(.)
	4000 K	151114-(.)
16 W IRC >80	3000 K	151163-(.)
	4000 K	151164-(.)
23 W IRC >80	3000 K	151233-(.)
	4000 K	151234-(.)
IRIS ECLAIRAGE DIRECT / INDIRECT		
2X11W IRC >80	3000 K	153223-(.)
	4000 K	153224-(.)
2X16W IRC >80	3000 K	153323-(.)
	4000 K	153324-(.)
2X23W IRC >80	3000 K	153463-(.)
	4000 K	153464-(.)

PUISSANCES	°KELVIN	CODES TEINTES
IRIS DOUBLE ALLUMAGE		
2X11W IRC >80	3000 K	151223-(.)
	4000 K	151224-(.)
2X16W IRC >80	3000 K	151323-(.)
	4000 K	151324-(.)
2X23W IRC >80	3000 K	151463-(.)
	4000 K	151464-(.)

DALI uniquement simple allumage

PUISSANCES	°KELVIN	CODES TEINTES
IRIS ECLAIRAGE DIRECT		
11 W IRC >80	3000 K	153123-(.)
	4000 K	153124-(.)
16 W IRC >80	3000 K	153133-(.)
	4000 K	153134-(.)
23 W IRC >80	3000 K	153143-(.)
	4000 K	153144-(.)
IRIS ECLAIRAGE INDIRECT		
11 W IRC >80	3000 K	151123-(.)
	4000 K	151124-(.)
16 W IRC >80	3000 K	151133-(.)
	4000 K	151134-(.)
23 W IRC >80	3000 K	151143-(.)
	4000 K	151144-(.)
IRIS ECLAIRAGE DIRECT / INDIRECT		
2X11W IRC >80	3000 K	153153-(.)
	4000 K	153154-(.)
2X16W IRC >80	3000 K	153173-(.)
	4000 K	153174-(.)
2X23W IRC >80	3000 K	153193-(.)
	4000 K	153194-(.)