

PROJECTEUR

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.
Vitre de protection et bague noire.

IRC > 80 ou 90
Durée de vie :
L80 B10 : 50 000 H

Garanties :
LED 5 ans
DRIVER 3 ans

Option:

- RAL (sur demande)
Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

SES POINTS FORTS:

Sa très petite taille et ses différentes puissances



APPLICATION

Mise en valeur de produits
Eclairage d'accentuation vitrines, tableaux....

CE | | IP20 | IK07 | 850 °C | | 0,5 kg | 230 V / 50 Hz | 355° | 180°
 17° - 24° - 36°



PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	FLUX IRC90
8 W	3000 K	956 lm	819 lm
	3500 K	972 lm	830 lm
	4000 K	981 lm	832 lm
10 W	3000 K	1180 lm	1011 lm
	3500 K	1199 lm	1024 lm
	4000 K	1212 lm	1026 lm
12 W	3000 K	1398 lm	1198 lm
	3500 K	1421 lm	1214 lm
	4000 K	1435 lm	1216 lm
14 W	3000 K	1610 lm	1380 lm
	3500 K	1639 lm	1399 lm
	4000 K	1654 lm	1402 lm



• Angles Réflecteurs

PUISSANCES	OPT0017	OPT0024	OPT0036
8W / 10 W / 12 W / 14 W	étroit 17°	médium 24°	large 36°

Rails standards



ON / OFF

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

PUISSANCES	° KELVIN	OPT0017	OPT0024	OPT0036
8 W IRC >80	3000 K	938183-(.)	938283-(.)	938083-(.)
	4000 K	938184-(.)	938284-(.)	938084-(.)
	3500 K	938185-(.)	938285-(.)	938085-(.)
10 W IRC >80	3000 K	938113-(.)	938133-(.)	938103-(.)
	4000 K	938114-(.)	938134-(.)	938104-(.)
	3500 K	938115-(.)	938135-(.)	938105-(.)
12 W IRC >80	3000 K	938153-(.)	938223-(.)	938123-(.)
	4000 K	938154-(.)	938224-(.)	938124-(.)
	3500 K	938155-(.)	938225-(.)	938125-(.)
14 W IRC >80	3000 K	938173-(.)	938163-(.)	938143-(.)
	4000 K	938174-(.)	938164-(.)	938144-(.)
	3500 K	938175-(.)	938165-(.)	938145-(.)

PUISSANCES	° KELVIN	OPT0017	OPT0024	OPT0036
8 W IRC >90	3000 K	938383-(.)	938483-(.)	938583-(.)
	4000 K	938384-(.)	938484-(.)	938584-(.)
	3500 K	938385-(.)	938485-(.)	938585-(.)
10 W IRC >90	3000 K	938213-(.)	938313-(.)	938413-(.)
	4000 K	938214-(.)	938314-(.)	938414-(.)
	3500 K	938215-(.)	938315-(.)	938415-(.)
12 W IRC >90	3000 K	938253-(.)	938353-(.)	938453-(.)
	4000 K	938254-(.)	938354-(.)	938454-(.)
	3500 K	938255-(.)	938355-(.)	938455-(.)
14 W IRC >90	3000 K	938273-(.)	938373-(.)	938473-(.)
	4000 K	938274-(.)	938374-(.)	938474-(.)
	3500 K	938275-(.)	938375-(.)	938475-(.)