

NEA PATÈRE

PROJECTEUR PATÈRE X1-X2-X3

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.

IRC > 90

DALI (Sur fabrication spéciale)

SES POINTS FORTS

Gamme idéale pour l'éclairage d'accentuation
IRC élevé


APPLICATION

Musées, bijouteries, boutiques, etc...

IRC > 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L70 B50 : 50 000 H



Normes



Garantie

5 ans

Option

RAL (sur demande)
Code : 9990000
(N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC90	lm/W
9 W 24° ou 36°	2700 K	622 lm	69 lm/W
	3000 K	675 lm	75 lm/W
	4000 K	719 lm	80 lm/W
14 W - 12°	2700 K	970 lm	70 lm/W
	3000 K	1040 lm	75 lm/W
	4000 K	1130 lm	81 lm/W
14 W 24° ou 36°	2700 K	1140 lm	82 lm/W
	3000 K	1170 lm	84 lm/W
	4000 K	1270 lm	91 lm/W





0,65 kg

PATÈRE X 1

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	12°	24°	36°
9 W IRC >90	2700 K	—	080923(-)	080933(-)
	3000 K	—	080924(-)	080934(-)
	4000 K	—	080925(-)	080935(-)
14 W IRC >90	2700 K	081413(-)	081423(-)	081433(-)
	3000 K	081414(-)	081424(-)	081434(-)
	4000 K	081415(-)	081425(-)	081435(-)





PATÈRE X 2 ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	12°	24°	36°
9 W IRC >90	2700 K	—	080943(-)	080953(-)
	3000 K	—	080944(-)	080954(-)
	4000 K	—	080945(-)	080955(-)
14 W IRC >90	2700 K	081443(-)	081453(-)	081463(-)
	3000 K	081444(-)	081454(-)	081464(-)
	4000 K	081445(-)	081455(-)	081465(-)



1,20 kg



PATÈRE X 3 ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	12°	24°	36°
9 W IRC >90	2700 K	—	080963(-)	080973(-)
	3000 K	—	080964(-)	080974(-)
	4000 K	—	080965(-)	080975(-)
14 W IRC >90	2700 K	081473(-)	081483(-)	081493(-)
	3000 K	081474(-)	081484(-)	081494(-)
	4000 K	081475(-)	081485(-)	081495(-)



1,90 kg

