

PROJECTEUR

CE | ⚡ | IP20 | IK07 | 850 °C | ⚠ | 0.65 Kg | 230 V / 50 Hz | 355° | 90°

9 W : 24°- 36°    14 W : 12°- 24°- 36°

En aluminium et acier thermo-laqué.  
Driver intégré.  
Adaptateur universel 3 allumages

**IRC > 90**

Durée de vie :  
L70 B50 : 50 000 H

- Garanties :  
LED 5 ans  
DRIVER 3 ans

Option:

- RAL (sur demande)
- Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)



**SES POINTS FORTS:**

Gamme idéale pour l'éclairage d'accentuation  
IRC élevé

**APPLICATION**

Musées, bijouteries, boutiques.....

**DALI (Sur fabrication spéciale)**



**RAILS 3 ALLUMAGES**  
Standards ou dimmables

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC90
9 W - 24° ou 36°	2700 K	622 lm
	3000 K	675 lm
	4000 K	719 lm
14 W - 12°	2700 K	970 lm
	3000 K	1040 lm
	4000 K	1130 lm
14 W - 24° ou 36°	2700 K	1140 lm
	3000 K	1170 lm
	4000 K	1270 lm

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

**ON / OFF**

PUISSANCES	° KELVIN	12°	24°	36°
9 W IRC >90	2700 K	—	100923-(-)	100933-(-)
	3000 K	—	100924-(-)	100934-(-)
	4000 K	—	100925-(-)	100935-(-)
14 W IRC >90	2700 K	101513-(-)	101523-(-)	101533-(-)
	3000 K	101514-(-)	101524-(-)	101534-(-)
	4000 K	101515-(-)	101525-(-)	101535-(-)