

PROJECTEUR A LED
BASSE LUMINANCE

CE | | IP20 | IK07 | 850 °C | | 0,95kg | 230 V / 50 Hz | 355° | 180° |
 23°- 37°- 49°

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégrédans l'adaptateur..
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.

IRC > 80 ou 90

Durée de vie :
L80 B10 : 50 000 H

Garanties :
LED 5 ans
DRIVER 3 ans

Pas de possibilité en DALI.


Option:

- RAL (sur demande)

Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, magasins, hall....



PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	FLUX IRC90
13 W	3000 K	1566 lm	1341 lm
	3500 K	1593 lm	1361 lm
	4000 K	1606 lm	1363 lm
19 W	3000 K	2183 lm	1869 lm
	3500 K	2220 lm	1895 lm
	4000 K	2239 lm	1899 lm
27 W	3000 K	2932 lm	2511 lm
	3500 K	2983 lm	2547 lm
	4000 K	3007 lm	2551 lm
40 W	3000 K	4142 lm	3548 lm
	3500 K	4214 lm	3598 lm
	4000 K	4247 lm	3603 lm

• Angles Réflecteurs

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W / 19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

ON / OFF

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23
13 W IRC >80	3000 K	525133-(-)	525143-(-)	525153-(-)
	4000 K	525134-(-)	525144-(-)	525154-(-)
	3500 K	525135-(-)	525145-(-)	525155-(-)
19 W IRC >80	3000 K	525203-(-)	525193-(-)	525183-(-)
	4000 K	525204-(-)	525194-(-)	525184-(-)
	3500 K	525205-(-)	525195-(-)	525185-(-)
27 W IRC >80	3000 K	525123-(-)	525273-(-)	525283-(-)
	4000 K	525124-(-)	525274-(-)	525284-(-)
	3500 K	525125-(-)	525275-(-)	525285-(-)
40 W IRC >80	3000 K	525503-(-)	525513-(-)	525523-(-)
	4000 K	525504-(-)	525514-(-)	525524-(-)
	3500 K	525505-(-)	525515-(-)	525525-(-)

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23
13 W IRC >90	3000 K	525113-(-)	525163-(-)	525173-(-)
	4000 K	525114-(-)	525164-(-)	525174-(-)
	3500 K	525115-(-)	525165-(-)	525175-(-)
19 W IRC >90	3000 K	525213-(-)	525223-(-)	525233-(-)
	4000 K	525214-(-)	525224-(-)	525234-(-)
	3500 K	525215-(-)	525225-(-)	525235-(-)
27 W IRC >90	3000 K	525243-(-)	525253-(-)	525263-(-)
	4000 K	525244-(-)	525254-(-)	525264-(-)
	3500 K	525245-(-)	525255-(-)	525265-(-)
40 W IRC >90	3000 K	525403-(-)	525413-(-)	525423-(-)
	4000 K	525404-(-)	525414-(-)	525424-(-)
	3500 K	525405-(-)	525415-(-)	525425-(-)

• Accessoires : Attention les accessoires nid d'abeille et bague diffuseur ne peuvent pas se monter avec les volets.

• Bague diffuseur opale:



• Nid d'abeille:



• Volet coupe flux :



Rails standards



ATTENTION :

A commander avec le projecteur. Ne peut pas être rajouté.