

TETRIS 4

ENCASTRÉ

IRC > 90 | UGR < 19 | RG 1 | IP20 | IK07 | 850 °C | L80 B10 : 50 000 H
IP40

Appareil thermo laqué, équipé de Leds à haute performance.

Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentilles «LEDIL» permettant la personnalisation de vos projets.

Drivers non compris dans le produit afin de pouvoir associer un driver pour un ou plusieurs appareils (voir tableaux correspondants)

3 optiques disponibles : blanc mat - noir mat - métal mat

2 lentilles disponibles : 50° ou 80°



Faible éblouissement UGR < 19, idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.

Haute efficacité lumineuse jusqu'à 134 Lm/W

Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires : BAT-EQ-127 permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels.....


Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc....

• Option :

- RAL (sur demande)

Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

• Normes



• Garantie

5 ans

Optiques disponibles :


NOIR MAT




MÉTAL MAT




BLANC MAT



W-D 50°



WW-D 80°



• **Choisissez :**

- la puissance
- le flux lumineux
- la teinte de la led
- le degré de la lentille
- la couleur de l'optique
- la couleur de la base :
- Dernier chiffre du code :
- ① = Blanc
- ② = Noir
- ⑤ = Gris

IRC >90	FLUX	lm / W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE
4 W	452 Lm	113 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	900013-(-)
	472 Lm	118 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	900014-(-)
	400 Lm	100 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	900023-(-)
	420 Lm	105 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	900024-(-)
	473 Lm	118 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	900033-(-)
	493 Lm	124 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	900034-(-)
4 W	442 Lm	111 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	900043-(-)
	461 Lm	116 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	900044-(-)
	406 Lm	102 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	900053-(-)
	423 Lm	106 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	900054-(-)
	483 Lm	121 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	900063-(-)
	504 Lm	126 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	900064-(-)
6 W	716 Lm	120 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	900133-(-)
	747 Lm	125 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	900134-(-)
	618 Lm	103 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	900143-(-)
	645 Lm	108 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	900144-(-)
	749 Lm	125 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	900153-(-)
	782 Lm	131 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	900154-(-)
6 W	700 Lm	117 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	900163-(-)
	730 Lm	122 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	900164-(-)
	626 Lm	105 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	900173-(-)
	653 Lm	109 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	900174-(-)
	765 Lm	128 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	900183-(-)
	799 Lm	134 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	900184-(-)
8 W	853 Lm	107 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	900073-(-)
	890 Lm	112 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	900074-(-)
	735 Lm	92 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	900083-(-)
	767 Lm	96 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	900084-(-)
	892 Lm	112 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	900093-(-)
	931 Lm	116 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	900094-(-)
8 W	833 Lm	104 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	900103-(-)
	869 Lm	109 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	900104-(-)
	745 Lm	93 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	900113-(-)
	777 Lm	97 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	900114-(-)
	912 Lm	114 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	900123-(-)
	951 Lm	119 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	900124-(-)

Tableaux alimentations

Alimentations déportées permettant de gérer les différents appareils.

A l'installation, les appareils seront obligatoirement câblés en parallèle.

Les alimentations sélectionnées ne sont compatibles qu'avec nos appareils .

ON / OFF

TETRIS 4	Alimentation 1 appareil	Alimentation 2 appareils	Alimentation 3 appareils	Alimentation 4 appareils	Alimentation 5 appareils
Puissance	CODE	CODE	CODE	CODE	CODE
4 W	AT4ON41	AT4ON42	AT4ON43	AT4ON44	AT4ON45
6 W	AT4ON61	AT4ON62	AT4ON63	AT4ON64	AT4ON65
8 W	AT4ON81	AT4ON82	AT4ON83	AT4ON84	AT4ON85

DALI

TETRIS 4	Alimentation 1 appareil	Alimentation 2 appareils	Alimentation 3 appareils	Alimentation 4 appareils	Alimentation 5 appareils
Puissance	CODE	CODE	CODE	CODE	CODE
4 W	AT4DA41	AT4DA42	AT4DA43	AT4DA44	AT4DA45
6 W	AT4DA61	AT4DA62	AT4DA63	AT4DA64	AT4DA65
8 W	AT4DA81	AT4DA82	AT4DA83	AT4DA84	AT4DA85

• Exemple d'installation ON/OFF:

- 1 alimentation par appareil

codes : 1 X AT4ON41 + 1 X 900013

- 1 alimentation pour 2 - 3 - 4 ou 5 appareils

codes : 1 X AT4ON42 + 2 X 900013

codes : 1 X AT4ON43 + 3 X 900013

codes : 1 X AT4ON44 + 4 X 900013

codes : 1 X AT4ON45 + 5 X 900013

Câblage en parallèle