

APPLIQUE MURALE
DIRECT / INDIRECT
ou INDIRECT

En acier thermo laqué,
avec LED à haute performance
non dimmable ou dimmable.
Livrée avec polycarbonate satiné

Garanties :
LED 5 ans
DRIVER 3 ans

Options:


- RAL

Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

APPLICATION

Intérieur, bureaux, circulation...

CE | Ⓢ | IP20 | IK07 | 850°C | ∇ | 3 kg | 230V / 50Hz |  | diffusant



Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	° KELVIN	FLUX	CODE TEINTE
45 W DIRECT / INDIRECT	3000 K	3752 Lm	108523-(.)
	4000 K	3946 Lm	108522-(.)
25 W INDIRECT	3000 K	2045 Lm	108223-(.)
	4000 K	2151 Lm	108533-(.)

DALI

PUISSANCES	° KELVIN	FLUX	CODE TEINTE
45 W DIRECT / INDIRECT	3000 K	3752 Lm	108453-(.)
	4000 K	3946 Lm	108521-(.)
25 W INDIRECT	3000 K	2045 Lm	108233-(.)
	4000 K	2151 Lm	108531-(.)

* 1-10 volt ou coupure de phase (nous consulter)

Double allumage

45 W DIRECT / INDIRECT	3000 K	3752 Lm	108563-(.)
	4000 K	3946 Lm	108562-(.)