



171.190  Power Dynamics
Professional Audio

PDA-B500 Amplificateur professionnel

Amplificateurs professionnels qui, avec leur face avant caractéristique, ne doivent pas manquer dans un rack. Multiples facettes grâce à leurs réserves importantes de puissance et les ventilateurs régulateurs de température. Corps robuste pour une utilisation mobile. Les charges admissibles importantes tiennent la route. Pour DJs, dans des installations fixes ou lors de manifestations live.

Product colour : Black
Output channels : 2
Output power: RMS @ 4 Ohm per channel : 250W
Output power: RMS @ 8 Ohm per channel : 150W
Output power: RMS @ 8 Ohm bridged : 500W
Input connections : Jack 6,35 mm, XLR 3 points
Output connections : NL-4
Frequency response : 10Hz - 50.000Hz
Crosstalk : >70dB
Signal-to-noise ratio : >90dB
Damping Factor : >350
Slew rate : 40V/uS
Input sensitivity line : 775mV - 1.2V
Input impedance : 20 kOhm
Power supply : 220-240VAC 50Hz
Dimensions (L x W x H) : 482 x 88 x 330mm (19" x2U)
Is the item 19"? : Yes
Weight (kg) : 8,30

- Puissance élevée, qualité sonore excellente
- Fonction démarrage souple et limiteur Clip
- Protection contre les courts-circuits, surcharges et surchauffes
- LED pour Signal, Clip et Protect pour chaque canal
- Fonctionnement mode stéréo et bridgé
- Affichage LCD bleu
- Refroidisseur innovant avec ventilateurs régulateurs de température
- Pour montage en rack 19" (2 U)