171.196

PDA-B2500 Amplificateur professionnel

Amplificateur professionnel qui, avec sa face avant caractéristique, ne doit pas manquer dans un rack. Avec filtre de fréquences 2 voies et limiteur. Multiples facettes grâce aux réserves importantes de puissance et les ventilateurs silencieux. Corps robuste pour une utilisation mobile. Les charges admissibles importantes tiennent la route. Pour DJs, dans des installations fixes ou lors de manifestations live.

Product colour : Black
Output channels : 2
Output power: RMS @ 2 Ohm per channel : 1700W
Output power: RMS @ 4 Ohm per channel : 1200W
Output power: RMS @ 8 Ohm per channel : 800W
Output power: RMS @ 4 Ohm bridged : 3200W
Output power: RMS @ 8 Ohm bridged : 2400W
Input connections : Jack 6,35 mm, XLR 3 points
Output connections : NL-4
Frequency response : 10Hz - 20.000Hz
Crosstalk : >105dB
Signal-to-noise ratio : >95dB
Damping Factor : >500
Slew rate : 60V/uS
Input sensitivity line : 775mV - 1.2V
Input impedance : 20 kOhm
Power supply : 220-240VAC 50Hz
Dimensions (L x W x H) : 482 x 470 x 88mm (19" x2U)
Is the item 19"? : Yes
Weight (kg) : 22,00

- Stable sous 2 ohms
- Affichage LCD bleu pour température, mode fonctionnement, power, protection et niveau audio
- LED témoin de signal, surcharge et mode Bridge pour chaque canal
- Limiteur Clip automatique et fonction Groundlift
- Fonction démarrage souple
- Refroidisseur innovant avec ventilateurs régulateurs de température
- Filtre de fréquences réglable : 45-960 Hz / 450-9600 Hz
- Filtre passe-haut et filtre passe-base commutable
- Pour montage en rack 19“ (2 U)
- Protection contre les courts-circuits, surcharges et surchauffes
- Modes stéréo, parallèle et bridgé