

FICHE TECHNIQUE

AMPLIFICATEUR MIXEUR PA 100V, 120 W, 4 ZONES



Amplificateur Public Address 120 W 4 zones

Ref. : SA-AMP12024

- Refroidissement par convection sans ventilateur
- Sortie préamplificateur / entrée amplificateur pour extensions vers amplificateurs de puissance
- Contrôle de gain individuel pour les canaux 1 à 5
- 4 entrées micro + 4 entrées ligne, deux/quatre tonalités de sonnerie, 2 tonalités de sirène
- Priorité vocale pour le micro 1
- Entrée téléphonique et musique d'attente (tuner uniquement)
- Modules optionnels (SA-MDM6, SA-MWRUSB, SA-MFMUSB)
- Contrôle des graves/aigus
- 4 sorties haut-parleurs
- Gong déclenchable à distance avec borne externe
- 4 zones de sélection de haut-parleurs
- Vumètre de sortie
- Sélecteur de sortie 100 V/70 V
- Alimentation de secours CA/CC 24 V

Caractéristiques techniques

Distorsion harmonique @ 1 kHz	< 1%
Puissance	120 Wrms
Consommation	295 W
Réponse fréquentielle	80 Hz - 15 kHz
Egaliseur	Basses : ± 10 dB @ 100Hz / Treble : ± 10 dB @ 10kHz
Rapport signal / bruit	Line : > 70 dB, MIC : > 60 dB
Entrées	MIC 1-4 : 3mV, LINE : 300mV, PHONE : 2.4mV
Alimentation	AC 230V/50Hz, DC24V
Dimensions	420 x 110 x 320 mm
Poids	12.5 kg