



Préamplificateur / Table de mixage Public Address 10 canaux

- Mélangeur préamplificateur 10 entrées / 2 sorties de zone
- 10 canaux d'entrée avec sélecteur individuel de sortie (sortie 1, sortie 1+2, sortie 2)
- Entrée de signal par XLR (canaux 2-10) et/ou par connectique RCA (canaux 7-10)
- Priorité automatique pour les canaux 1-3
- Indicateur de signal d'entrée
- Line/Mic/Mic-lowcut avec sélecteur fantôme sur chaque canal
- 2 sorties "zone" symétriques XLR individuelles avec réglages bass/treble et indicateurs LED
- Filtre passe-haut actionnable sur les entrées microphone
- Prise monitoring Jack 6,35mm
- Alimentation principale en 230 V~/50 Hz, et alimentation de secours en 24 V continu
- Sortie d'enregistrement
- Connexion DIN pour télécommande P.T.T. sur le canal 1 (SA-PTT100N)
- Carillon 4 ou 2 tons avec sélecteur de tonalité interne

Caractéristiques techniques

Canaux	10
Entrées	Mic/Line XLR : -50 dBu (2,45 mV / 5 kΩ sym.) -10 dBu (245 mV / 5 kΩ sym.) Line RCA : -10 dBu (245 mV / 10 kΩ asym.)
Sorties	XLR Master 1+2 : Nor +4 dBu (1,23 V) / 200 Ω sym. REC : Nor 0 dBu (0,775 V) / 10 kΩ asym.
Branchements	9 x XLR (Mic/entrées Ligne) 4 x RCA D/G (entrées ligne), 1 x RJ45 (micro PT), 2 x XLR (Sorties), 1 x RCA D/G (sortie Record)
Bande passante	20-20000 Hz (-0,5 dB)
Egaliseur graves	±10 dB/100 Hz
Egaliseur aigus	±10 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 60 dB (Mic), >75 dB (Ligne)
Taux de distorsion	< 0,04 %
Alimentation	~ 230 V / 50 Hz / 10 W - DC 24 V / 0,5 A
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	483 x 44 x 200 mm / 1U
Poids	2,6 kg

