



Préamplificateur / Table de mixage matricielle Public Address 6 canaux 4 zones

- Matrice audio 4 zones avec routage sélectionnable en face avant
- 4 entrées micro / ligne avec connectique XLR/Jack 6,35mm combo + 2 entrées RCA ligne
- Réglage bass / treble sur chaque entrée
- Alimentation fantôme 15V sélectionnable pour les entrées micro
- Système de paging avec routage par zone
- Carillon 2 ou 4 tons réglable pour chaque entrée micro / ligne
- Connectique pour micro d'appel à zones SA-PM600 (32 zones maximum)
- Alimentation 230 V~ principale ou 24 V= de secours

Caractéristiques techniques

Entrées	Mic / Line : -50dBu(2.45mV)/5KΩ bal -10dBu(245mV)/5KΩ bal Line Rec IN : -10dBu(245mV)15KΩ unbal Tel paging : -10dBu(245mV)10KΩ bal
Sorties	Pre : 0dBu(775mV) 200Ω unbal Rec : 0dBu(775mV) 3KΩ unbal
Réponse fréquentielle	< -1dB (20 Hz - 20 kHz)
Rapport signal / bruit	Mic : > 65 dB Line : > 87 dB
Alimentation	230 V~ / 50 Hz / 24 V= / 13 W
Dimensions	483 x 88 x 260 mm
Poids	4,4 kg

