



CM-502G12B

Order No.: 0233970

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone électret Overhead

- Pour des applications en suspension, dans des zones où une microphonie directe n'est pas souhaitée (pour des raisons optiques ou fonctionnelles), par exemple pour des prises de son de chœurs ou sur des scènes de théâtre ou d'écoles.
- Capsule micro à condensateur, supercardioïde
- Adaptateur alimentation fantôme intégré
- Orientation flexible grâce au col de cygne
- Unité capsule facilement remplaçable
- Version noire (CM-502G...B) ou blanche (CM-502G...W)
- Livré avec bonnette de protection

Longueur totale :

CM-502G6...: 180 mm

CM-502G12...: 320 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CM-502G12B

Type	Microphone Overhead
Type transmission	filaire
Caractéristique	supercardioïde
Système	électret
Bande passante audio	100-18000 Hz
Impédance nominale	220 Ω
Sensibilité	4 mV/Pa
Pression sonore maximale	125 dB
Alimentation	DC 48 V, fantôme
Matériau boîtier	métal
Température fonc.	0-40 °C
Poids	145 g
Câble	8 m
Branchements	XLR, sym.
Dimensions emballage (l x H x P)	0,095 x 0,065 x 0,38 m
Poids brut	0,423 kg
Poids net	0,295 kg