



CM-601

Order No.: 0235010

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone électret de surface

- Pour performances de théâtres, discussions, conférences et dans des églises
- Grâce aux caractéristiques spécifiques d'un microphone à zone de surface, un alignement direct sur la source audio n'est pas indispensable.
- Filtre Low Cut x2 (80 Hz/120 Hz)
- Bouton poussoir momentané configurable (PTT, PTM ou fonction commutation)
- LED de mise en service
- Boîtier robuste, insensible aux bruits de déplacement
- Suspension élastique de la capsule pour éviter les bruits de pas et d'utilisation
- Avec cordon 8 m, mini XLR femelle / XLR mâle
- Connexion mini XLR mâle 3 pôles, sym.
- Avec contour préparé sur la face arrière pour un montage mural possible

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CM-601

Type	microphone de surface
Type transmission	filaire
Caractéristique	semi-cardioïde
Système	électret
Bande passante audio	30-12000 Hz
Impédance nominale	100 Ω
Sensibilité	2,2 mV/Pa
Pression sonore maximale	125 dB
Alimentation	DC 15-48 V, fantôme
Matériau boîtier	fonte
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	72 x 22,5 x 110 mm
Poids	0,85 kg
Câble	8 m, Mini-XLR/XLR
Branchements	mini XLR mâle 3 pôles, sym.
Dimensions emballage (l x H x P)	0,155 x 0,06 x 0,16 m
Poids brut	0,399 kg
Poids net	0,269 kg

CM-601

Largeur	72,5 mm
Hauteur	22 mm
Profondeur	110 mm
Poids	0,85 kg