



CS-4

Order No.: 0173540

Price upon request

PRODUCTINFOS

Les mixeurs micro automatiques

de la série CS, sont LE moyen pour créer des concepts micros multiples, par exemple dans des salles de conférence, églises ou laboratoires de langue. La mission de ces mixeurs est de toujours ouvrir les microphones lorsqu'on en a besoin et de les fermer lorsque l'orateur a terminé sa présentation. Le réglage intelligent de chaque canal micro s'effectue sans bruit et avec une telle précision, qu'aucune syllabe ne peut être perdue. Conséquences positives : effets de retour et bruits de fond perturbateurs minimisés, le son gagne en clarté et transparence. Pour conserver l'atmosphère de la pièce, et ne pas avoir une impression sonore subitement coupée, les mixeurs CS sont équipés d'une fonction Last-In : un son d'ambiance léger est maintenu pendant les pauses de discours.

Mixeur micro automatique

- 4 canaux
- 3 modes de fonctionnement : auto, priorité ou mixeur 4/1 canaux
- Entrées XLR symétriques, comutables Mic/Line
- Alimentation fantôme 12 V
- Sortie Mix, commutable Mic/Line
- Sorties trigger pour appareils externes, par exemple caméras, enceintes
- LEDs d'état
- Plusieurs appareils via branchements Link (cordon livré)
- Boîtier métallique
- Installation rack 19" (482 mm) via étriers de montage livrés

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CS-4

Nombre canaux	4
Nombre entrées	4
Entrée Mic	0,2 mV/4,7 kΩ
Entrée Ligne	60 mV/20 kΩ
Sortie Aux	1 V/200 Ω
Bande passante	35-20000 Hz
Taux de distorsion	< 0,06 %
Rapport signal / bruit	> 70 dB
Alimentation fantôme	+12 V
Alimentation	par bloc secteur livré
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	200 x 44 x 212 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	44 mm
Profondeur	212 mm
Poids	1,4 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,1 x 0,33 x 0,355 m
Poids brut	2,59 kg
Poids net	1,94 kg