



## DH-95NP

Order No.: 0234100

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Microphone main dynamique

- Faible impédance
- Avec touche «Appuyez pour parler»
- Convient pour la CB et le Public Adress
- Livré avec support
- 300-6000 Hz, 2,5 mV/Pa/1 kHz, 500  $\Omega$

**DH-95N : Cordon spiralé avec extrémités de câble nues**

**DH-95NP : Cordon spiralé avec fiche jack 6,35 mâle stéréo**

#### Microphone main dynamique

- Basse impédance
- Avec touche parole (PTT)
- Particulièrement bien adapté pour CB et PA
- Livré avec support micro
- 300-6000 Hz, 2,5 mV/Pa/1 kHz, 500  $\Omega$

- Cordon spiralé avec fiche jack 6,35 mâle stéréo

## **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

### **DH-95NP**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Type                             | microphone main       |
| Type transmission                | filaire               |
| Caractéristique                  | omnidirectionnel      |
| Système                          | dynamique             |
| Bande passante audio             | 300-6000 Hz           |
| Impédance nominale               | 500 $\Omega$          |
| Sensibilité                      | 2,5 mV/Pa             |
| Température fonc.                | 0-40 °C               |
| Poids                            | 165 g                 |
| Câble                            | cordon spiralé        |
| Branchements                     | jack 6,35 mâle stéréo |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,085 x 0,05 x 0,14 m |
| Poids brut                       | 0,193 kg              |
| Poids net                        | 0,165 kg              |