



DIB-102

Order No.: 0247060

Price upon request

PRODUCTINFOS

Boîtes de direct «DI-BOX»

Pour retransmettre un signal de façon optimale d'un instrument de musique vers une table de mixage et un ampli de scène. L'utilisation d'un transformateur permet d'éviter les interférences générées par des problèmes d'adaptation telles que les ronflements. Entrées & sorties séparées galvaniquement.

Pour des niveaux Ligne, utilisez les appareils de la série LTR.

Boîte de direct «DI-BOX» 2 canaux

- Atténuateur 3 niveaux (0/-20/-40 dB) par canal
- 1 interrupteur Groundlift par canal
- 1 sortie repiquage instrument par canal
- Transformateur symétriseur large bande
- Boîtier métallique robuste

tools4music 06/2009

à propos de LSP-102, LC-31, FGA-102, FGA-202, DIB-102

"A recommander, résistant. Des aides audio intéressantes pour la boîte à outils - toujours là."

Tools4music 02/2010

Le DIB-102 de IMG Stage Line convainc par son petit prix et son boîtier très solide. La courbe de fréquences est intéressante."

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DIB-102

Type	DI-Box
Bande passante	15-30000 Hz
Impédance d'entrée	50 k Ω
Impédance de sortie	600 Ω , XLR 50 k Ω , jack
Rapport conversion	10:1
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	148 x 50 x 130 mm
Poids	755 g
Entrées	2 x jack 6,35 asym. 2 x jack 6,35, asym.,
Sorties	par. out 2 x XLR, sym.

DIB-102

Largeur	148 mm
Hauteur	50 mm
Profondeur	130 mm
Poids	0,755 kg