



DRIVE-10P

Order No.: 1000198

Price upon request

PRODUCTINFOS

Avec la série d'enceintes passives DRIVE,

vous disposez d'enceintes robustes, simples à utiliser et pour de multiples applications. Les caisses en bouleau de grande qualité ont la robustesse nécessaire pour une utilisation quotidienne et sont très facilement manipulables grâce aux poignées.

Enceinte professionnelle, 400 W

- Système Fullrange 10/2 compact avec caisse en bouleau
- Grave 25 cm (10") et pavillon aigu 25 mm (1") orientable 90°
- Circuits de protection pour le tweeter
- Excellentes propriétés sonores
- Qualité de réalisation et de revêtement excellentes
- Nombreuses possibilités de positionnement et d'installation
- Pavillon aigu avec comportement régulier
- Insert filetage M8 pour montage suspendu
- 2 x bornier SPEAKER IN/OUT
- Insert pour pied

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DRIVE-10P

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	filaire
Puissance admissible, totale	400 W
Puissance (RMS)	200 W
Impédance	8 Ω
Bande passante	55-20000 Hz
Système	fullrange 10/2
Graves	grave 25 cm (10")
Aigus	pavillon aigu 25 mm (1")
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	25 cm (10")
Pression sonore	98 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	123 dB
Angle	H90°/V60°, pavillon orientable
Angle de diffusion horizontal	90°
Angle de diffusion vertical	60°
Matériau boîtier	contre plaqué de bouleau
Couleur	noir
Montage	filetage M8, insert pour pied
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	320 x 530 x 350 mm
Largeur	320 mm
Hauteur	530 mm
Profondeur	350 mm
Poids	11,25 kg
Entrées	1 x prise SPEAKER
Sorties	1 x prise SPEAKER par. out
Dimensions emballage (l x H x P)	0,46 x 0,65 x 0,43 m
Poids brut	15,1 kg
Poids net	11,25 kg