



## EDL-110/WS

Order No.: 0161930

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Projecteur de son Public Adress, résistant aux intempéries

- Système 100 V
- 1 haut-parleur avec membrane polypropylène
- Insensible aux éclaboussures grâce au boîtier plastique avec joints caoutchouc et vissage PG
- Câble de branchement avec 3 sélecteurs de puissance
- Etrier de montage orientable et vis, en acier inoxydable

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### EDL-110/WS

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Actif / passif               | passif       |
| Technologie de transmission  | 100 V        |
| Puissance admissible, totale | 10 W         |
| Puissance (RMS)              | 10/5/2,5 W   |
| Bande passante               | 120-20000 Hz |

**EDL-110/WS**

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nombre de haut-parleurs          | 1                                                  |
| Dimensions haut-parleur          | 16 cm (6,5")                                       |
| Pression sonore                  | 94 dB/W/m                                          |
| Angle                            | 110°                                               |
| Angle de diffusion horizontal    | 110°                                               |
| Angle de diffusion vertical      | 110°                                               |
| Matériau boîtier                 | plastique                                          |
| Couleur                          | blanc                                              |
| Montage                          | étrier de montage                                  |
| Type protection                  | IP44                                               |
| Température fonc.                | -30 °C à +40 °C                                    |
| Dimensions                       | Ø 180 mm x 270 mm                                  |
| Largeur                          | Ø 180 mm                                           |
| Hauteur                          | Ø 180 mm                                           |
| Profondeur                       | 270 mm                                             |
| Poids                            | 2 kg                                               |
| Entrées                          | cordon de branchement avec 3 réglages de puissance |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,24 x 0,305 x 0,275 m                             |
| Poids brut                       | 2,5 kg                                             |
| Poids net                        | 2,08 kg                                            |