



EDL-156

Order No.: 0161910

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur PA pour plafond, résistant aux intempéries,

et à des températures jusqu'à 100°C. Pour des installations dans des saunas ou piscines.

- Ligne 100 V
- Système 2 voies avec haut-parleur d'aigu à dôme
- Son parfait
- Boîtier plastique blanc
- Membrane haut-parleur résistant aux intempéries
- Testé selon ASTM B117 (test éclaboussures eau salée 400 heures)
- Pour épaisseurs de plafond 2-25 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EDL-156

Technologie de transmission

100 V

Bande passante

60-20000 Hz

EDL-156

Puissance nominale (RMS)	15/10/5/2,5/1,25 W
Pression sonore	88 dB/W/m
Découpe	Ø 190 mm
Profondeur de montage	75 mm
Dimensions	Ø 226 mm x 100 mm
Diamètre extérieur	Ø 226 mm
Largeur	Ø 226 mm
Hauteur	Ø 226 mm
Profondeur	100 mm
Couleur	blanc
Type protection	IP65
Température fonc.	-30 °C à +100 °C
Poids	1,1 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	180
Dimensions emballage (l x H x P)	0,23 x 0,095 x 0,23 m
Poids brut	1,249 kg
Poids net	1,083 kg