



EDL-165AB/WS

Order No.: 0163650

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur de plafond A/B Public Adress

avec certification EN-54-24 pour installations avec répartition haut-parleurs A/B selon norme EN 60849.

- Ligne 100 V
- Large bande 13 cm avec double bobine
- Deux transformateurs indépendants avec réglages avec respectivement 6/3/1,5 W
- Connexions via 2 borniers céramique dans le boîtier
- Boîtier métallique avec capot ignifugé et grille métallique de protection
- Protégé contre les jets de ballons selon DIN 18 032, partie 3

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EDL-165AB/WS

Technologie de transmission	100 V
Bande passante	80-19000 Hz
Puissance nominale (RMS)	2 x 6/3/1,5 W

EDL-165AB/WS

Pression sonore	93 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	101 dB
Angle	180°
Angle de diffusion horizontal	180°
Angle de diffusion vertical	180°
Découpe	Ø 140-150 mm
Profondeur de montage	90 mm
Dimensions	Ø 170 mm x 95 mm
Diamètre extérieur	Ø 170 mm
Largeur	Ø 170 mm
Profondeur	95 mm
Couleur	blanc, RAL9010
Température fonc.	-10 °C à +55 °C
Poids	1,4 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	130
Dimensions emballage (l x H x P)	0,19 x 0,11 x 0,195 m
Poids brut	1,538 kg
Poids net	1,437 kg