



EDL-412/WS

Order No.: 0161860

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur Public Adress en forme de boule, résistant aux intempéries

- Fonctionnement ligne 100 V ou mode 8 Ω
- Boîtier blanc en ABS (ignifugé, répond à la norme UL94V0)
- Câble de branchement 480 cm avec couvercle hémisphérique

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EDL-412/WS

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V ou basse impédance
Puissance admissible, totale	10 W
Puissance (RMS)	10/5/2,5 W
Impédance	8 Ω
Bande passante	160-20000 Hz
Large bande	130 mm (5")

EDL-412/WS

Nombre de haut-parleurs	1
Dimensions haut-parleur	13 cm (5")
Pression sonore	92 dB/W/m
Angle	100°
Angle de diffusion horizontal	100°
Angle de diffusion vertical	100°
Matériau boîtier	ABS, UL94V0
Couleur	blanc
Montage	cordon avec demi sphère
Type protection	IP44
Température fonc.	-30 °C à +40 °C
Dimensions	Ø 184 mm
Largeur	Ø 184 mm
Hauteur	Ø 184 mm
Profondeur	Ø 184 mm
Poids	1,65 kg
Entrées	connexion câble
Dimensions emballage (l x H x P)	0,3 x 0,22 x 0,23 m
Poids brut	2 kg
Poids net	1,65 kg