



EDL-420/SW

Order No.: 1000621

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur boule PA résistant aux intempéries

- Ligne 100 V ou mode 8 Ω
- Boîtier ABS noir (auto-extinguible, répond à la norme UL94V0)
- Cordon de branchement de 80 cm livré

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EDL-420/SW

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V ou basse impédance
Puissance admissible, totale	20 W
Puissance (RMS)	20/10/5 W
Impédance	8 Ω
Bande passante	120-20000 Hz
Large bande	160 mm (6")

EDL-420/SW

Nombre de haut-parleurs	1
Dimensions haut-parleur	15 cm (6")
Pression sonore	94 dB/W/m
Angle	100°
Angle de diffusion horizontal	100°
Angle de diffusion vertical	100°
Matériau boîtier	ABS, UL94VO
Couleur	noir
Montage	câble avec suspension
Type protection	IP44
Température fonc.	-30 °C à +40 °C
Dimensions	Ø 265 mm
Largeur	Ø 265 mm
Hauteur	Ø 265 mm
Profondeur	Ø 265 mm
Poids	2,3 kg
Entrées	connexion câble
Dimensions emballage (l x H x P)	0,305 x 0,285 x 0,38 m
Poids brut	2,84 kg
Poids net	2,34 kg