



## EDL-430/WS

Order No.: 0162370

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Haut-parleur Public Adress boule Top Qualité

avec une diffusion parfaite du son

- Fonctionnement ligne 100 V
- Bonne compréhension des paroles
- Haut-parleur large bande
- Boîtier blanc en ABS
- Câble de branchement 150 cm avec couvercle hémisphérique

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### EDL-430/WS

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance admissible, totale	20 W
Puissance (RMS)	20/10/5 W

**EDL-430/WS**

Bande passante	80-15000 Hz
Nombre de haut-parleurs	1
Dimensions haut-parleur	20 cm (8")
Pression sonore	92 dB/W/m
Angle	360°
Angle de diffusion horizontal	360°
Matériau boîtier	ABS
Couleur	blanc
Montage	crochet de fixation / HP suspendu
Température fonc.	-20 °C à +50 °C
Dimensions	Ø 250 mm
Largeur	Ø 250 mm
Hauteur	Ø 250 mm
Profondeur	Ø 250 mm
Poids	2,3 kg
Entrées	connexion câble
Dimensions emballage (l x H x P)	0,32 x 0,31 x 0,32 m
Poids brut	3,22 kg
Poids net	2,34 kg