



ESP-230/WS

Order No.: 0190010

Price upon request

PRODUCTINFOS

Enceinte Public Adress résistante aux intempéries

avec boîtier plastique blanc et grille aluminium

- Ligne 100 V
- Protégées contre les projections d'eau
- Commutable sur fonctionnement 8 Ω
- 5 réglages de puissance, branchement 8 Ω et sélecteur 100 V
- Système 2 voies
- Etrier de positionnement en acier inoxydable

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESP-230/WS

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V ou basse impédance
Puissance admissible, totale	100 W

ESP-230/WS

Puissance (RMS)	30/20/10/5/2,5 W (100 V) 50 W (8 Ω)
Impédance	8 Ω
Bande passante	80-20000 Hz
Système	2 voies
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	13 cm (5")
Pression sonore	92 dB/W/m
Angle	H120°/V100°
Angle de diffusion horizontal	120°
Angle de diffusion vertical	100°
Matériau boîtier	plastique
Couleur	blanc
Montage	étrier de montage
Type protection	IP65
Température fonc.	-30 °C à +40 °C
Dimensions	157 x 260 x 170 mm
Largeur	157 mm
Hauteur	260 mm
Profondeur	170 mm
Poids	1,8 kg
Entrées	bornier haut-parleur à pince
Dimensions emballage (l x H x P)	0,2 x 0,29 x 0,2 m
Poids brut	2,276 kg
Poids net	2 kg