



ESP-62/WS

Order No.: 0163030

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur mural PA

avec certification EN-54-24

- Ligne 100 V via un transformateur audio avec 3 réglages de puissance
- Haut-parleur large bande, qualité sonore et compréhension des paroles élevée
- Boîtier plastique design (face arrière ouverte) avec grille de protection métallique
- Possibilité de montage horizontal et vertical grâce à la forme symétrique
- Vis de montage et caches pour les vis livrés
- Résiste aux jets de ballons selon DIN 18 032, partie 3

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESP-62/WS

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance admissible, totale	6 W

ESP-62/WS

Puissance (RMS)	6/3/1,5 W
Bande passante	100-19000 Hz
Nombre de haut-parleurs	1
Dimensions haut-parleur	13 cm (5")
Pression sonore	93 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	101 dB
Angle	H120°/V100°
Angle de diffusion horizontal	120°
Angle de diffusion vertical	100°
Matériau boîtier	plastique
Couleur	blanc, RAL9010
Montage	vis de montage
protégé contre les jets de ballon	oui
Température fonc.	-10 °C à +50 °C
Dimensions	240 x 330 x 85 mm
Largeur	240 mm
Hauteur	330 mm
Profondeur	85 mm
Poids	1,2 kg
Entrées	bornes à vis
Dimensions emballage (l x H x P)	0,245 x 0,1 x 0,345 m
Poids brut	1,532 kg
Poids net	1,242 kg