



ESP-70/WS

Order No.: 0162120

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur mural Public Adress

- Ligne 100 V
- Sélecteur 5 niveaux pour 10/6/4/2 W/Arrêt
- Bouton sélecteur rotatif remplaçable par un cache pour empêcher tout dérèglement intempestif de la puissance
- Relais annonce forcée
- Ebénisterie blanche, bois, avec grille de protection métallique
- Montage mural simple via la plaque support
- Test contre les jets de projectiles DIN 18 032, partie 3

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESP-70/WS

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance admissible, totale	10 W

ESP-70/WS

Puissance (RMS)	10/6/4/2 W
Bande passante	95-19000 Hz
Nombre de haut-parleurs	1
Dimensions haut-parleur	16 cm (6,5")
Angle	H120°/V120°
Angle de diffusion horizontal	120°
Angle de diffusion vertical	120°
Matériau boîtier	bois
Couleur	blanc
Montage	Plaque de support
protégé contre les jets de ballon	oui
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	300 x 200 x 90 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	200 mm
Profondeur	90 mm
Poids	2,3 kg
Entrées	bornier à vis
Dimensions emballage (l x H x P)	0,11 x 0,23 x 0,32 m
Poids brut	2,58 kg
Poids net	2,38 kg