ESP-72/WS

Order No.: 0162130

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur mural Public Adress

- Ligne 100 V
- Haut-parleur coaxial 2 voies avec tonalité de grande qualité
- Sélecteur 5 niveaux pour 20/10/5/2,5 W/Arrêt
- Bouton sélecteur rotatif remplaçable par un cache pour empêcher tout déréglage intempestif de la puissance
- Relais annonce forcée
- Ebénisterie blanche, bois, avec grille de protection métallique
- Montage mural simple via la plaque support
- Test contre les jets de projectiles DIN 18 032, partie 3

- Haut-parleur mural PA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESP-72/WS

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance admissible, totale	20 W
Puissance (RMS)	20/10/5/2,5 W
Bande passante	85-20000 Hz
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	16 cm (6,5")
Angle	H120°/V120°
Angle de diffusion horizontal	120°
Angle de diffusion vertical	120°
Matériau boîtier	bois
Couleur	blanc
Montage	plaque support
protégé contre les jets de ballon	oui
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	300 x 200 x 90 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	200 mm
Profondeur	90 mm
Poids	2,8 kg
Entrées	bornes à vis
Dimensions emballage (l x H x P)	0,11 x 0,23 x 0,32 m
Poids brut	3,02 kg
Poids net	2,82 kg