



## ETS-210TW/WS

Order No.: 0162940

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

**Forme élancée, version étanche**

**Colonnes sonores Public Adress**

en profilé d'aluminium

- Protégées contre les intempéries et les éclaboussures
- Ligne 100 V
- Version 2 voies (avec haut-parleurs d'aigu supplémentaires intégrés pour une sonorité particulièrement améliorée)
- Câble de branchement avec sélecteur de puissance 5 niveaux
- 2 x filetage M6
- Grille métallique sur la face avant
- Livrées avec étriers de montage

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**ETS-210TW/WS**

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance admissible, totale	10 W
Puissance (RMS)	10/5/2,5/1,25/0,63 W
Bande passante	170-20000 Hz
Système	2 voies
Nombre de haut-parleurs	2+1
Dimensions haut-parleur	5 cm (2")
Pression sonore	86 dB/W/m
Angle	H170°/V50°
Angle de diffusion horizontal	170°
Angle de diffusion vertical	50°
Matériau boîtier	Aluminium
Couleur	blanc
Montage	étrier de montage
Type protection	IP66
Température fonc.	-30 °C à +50 °C
Dimensions	80 x 280 x 70 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	280 mm
Profondeur	70 mm
Poids	1 kg
Entrées	connexion câble
Dimensions emballage (l x H x P)	0,12 x 0,125 x 0,32 m
Poids brut	1,275 kg
Poids net	1,085 kg