



ETS-422TW/WS

Order No.: 0163120

Price upon request

PRODUCTINFOS

Colonne sonore Public Adress, résistante aux intempéries

avec une qualité sonore haut de gamme

- Résistante aux intempéries et éclaboussures, profilés en aluminium
- Ligne 100 V
- Système 2 voies (avec haut-parleur d'aigu supplémentaire pour une tonalité améliorée)
- Filtre de fréquences intégré
- Grille en aluminium sur la face avant
- Livrée avec étrier de montage mural en aluminium, solide, inclinable et orientable
- Branchement par câble avec 4 réglages de puissance

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ETS-422TW/WS

Actif / passif

passif

Technologie de transmission

100 V

ETS-422TW/WS

Puissance admissible, totale	20 W
Puissance (RMS)	20/10/5/2,5 W
Bande passante	130-20000 Hz
Nombre de haut-parleurs	4+1
Dimensions haut-parleur	10 cm (4")
Pression sonore	92 dB/W/m
Angle	H140°/V50°
Angle de diffusion horizontal	140°
Angle de diffusion vertical	50°
Matériau boîtier	Aluminium
Couleur	blanc
Montage	support mural
Type protection	IP66
Température fonc.	-20 °C à +50 °C
Dimensions	124 x 610 x 108 mm
Largeur	124 mm
Hauteur	610 mm
Profondeur	108 mm
Poids	4 kg
Entrées	connexion câble
Dimensions emballage (l x H x P)	0,165 x 0,2 x 0,72 m
Poids brut	4,84 kg
Poids net	4,17 kg