



## GM-5212L

Order No.: 0234410

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Microphone électret col de cygne avec LED

- Supercardiöide
- Image sonore naturelle
- Restitution précise des paroles
- Suppression du larsen
- LED témoin de fonctionnement
- Excellente qualité de fabrication, longue durée de vie
- Col de cygne avec XLR mâle 3 pôles intégrée
- Fonctionnement via alimentation fantôme externe ou le pied de table DMS-5

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### GM-5212L

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Type              | microphone col de cygne |
| Modèle            | LED                     |
| Type transmission | filaire                 |

**GM-5212L**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Caractéristique                  | supercardioïde         |
| Système                          | électret               |
| Bande passante audio             | 80-18000 Hz            |
| Impédance nominale               | 220 $\Omega$ $\pm$ 30% |
| Sensibilité                      | 12,6 mV/Pa             |
| Pression sonore maximale         | 125 dB                 |
| Alimentation                     | DC 48 V fantôme        |
| Température fonc.                | 0-40 °C                |
| Dimensions                       | 465 mm                 |
| Poids                            | 165 g                  |
| Branchements                     | XLR, sym.              |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,09 x 0,04 x 0,5 m    |
| Poids brut                       | 0,34 kg                |
| Poids net                        | 0,165 kg               |