



HDR-60/24

Order No.: 1000924

Price upon request

PRODUCTINFOS

Alimentation à découpage, 60 W

- Pour le montage sur rail DIN TS35, par ex. dans le répartiteur d'installation, poste de comptage, coffret à fusibles ou armoire électrique
- Tension d'entrée universelle ~85-265 V/47-63 Hz
- Tension de sortie DC24 V/2,5 A
- Faible consommation à vide <0,3 W
- Tension de sortie réglable avec précision
- Limitation de la puissance de sortie (LPS)
- Témoin de fonctionnement LED
- Protection contre les courts-circuits, surcharges, surtensions et surchauffes
- Norme CEM EN 61000-6-2

Livrée sans rails

Domaines d'utilisation

- Domotique, smarthome

- Automatisation des bâtiments
- Systèmes de contrôle industriels
- Automatisation de la production
- Appareils électromécaniques

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HDR-60/24

Catégorie	Alimentation à découpage
Tension d'entrée	~ 85-265 V/47-63 Hz
Tension de sortie	DC 24 V
Courant de charge / de sortie	2,5 A
Branchements	borniers à vis
Protection court-circuit	oui
Protection surcharges	oui
Protection surchauffes	oui
Température fonc.	-30-+70 °C
Dimensions	52,5 x 90 x 58,4 mm
Poids	190 g