



## IT-115

Order No.: 0161700

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

**Haut-parleur à chambre de compression, résistant aux intempéries**

- Technologie ligne 100 V
- Etanche, IP66
- Protégé contre des projections d'eau intenses
- Sélection de puissances
- Pour manifestations à l'air libre, utilisations en entreprises, ateliers ...

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### IT-115

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance admissible, totale	15 W
Puissance (RMS)	15/10/5/3/1 W
Bande passante	280-12500 Hz

**IT-115**

Nombre de haut-parleurs	1
Pression sonore	108 dB/W/m
Angle	H100°/V50°
Angle de diffusion horizontal	100°
Angle de diffusion vertical	50°
Type	sélecteur de puissance
Matériau boîtier	ABS
Couleur	blanc
Montage	étrier de montage
Type protection	IP66
Température fonc.	-20 °C à +50 °C
Dimensions	225 x 160 x 235 mm
Largeur	225 mm
Hauteur	160 mm
Profondeur	235 mm
Poids	1,3 kg
Entrées	connexion câble
Particularités	étanche
Dimensions emballage (l x H x P)	0,24 x 0,26 x 0,24 m
Poids brut	1,66 kg
Poids net	1,32 kg