



IT-130AK

Order No.: 1000666

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur à chambre de compression actif, résistant aux intempéries

- Résistant aux intempéries, IP66
- Amplificateur 30 W intégré
- Réglage de volume
- Remplacement simple des câbles de branchement via bornes à vis
- Utilisation mobile possible grâce à la tension d'alimentation de 12-24 V DC /2,5 A

TECHNICAL SPECIFICATIONS

IT-130AK

Actif / passif	actif
Technologie de transmission	filaire
Puissance de sortie, totale	30 W
Puissance (RMS)	20 W
Bande passante	250-16000 Hz

IT-130AK

Signal d'entrée	750 mV/5 k Ω (Ligne)
Nombre de haut-parleurs	1
Pression sonore	109 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	124 dB
Angle	H100°/V50°
Angle de diffusion horizontal	100°
Angle de diffusion vertical	50°
Type	réglage de volume
Matériau boîtier	ABS
Couleur	blanc
Montage	étrier de montage
Type protection	IP66
Température fonc.	-20 °C à +50 °C
Alimentation	12-24 V DC/2,5 A
Dimensions	290 x 215 x 260 mm
Largeur	290 mm
Hauteur	215 mm
Profondeur	260 mm
Poids	1,5 kg
Entrées	extrémités nues
Particularités	résistant aux intempéries
Dimensions emballage (l x H x P)	0,22 x 0,285 x 0,3 m
Poids brut	1,84 kg
Poids net	1,5 kg