



IT-20

Order No.: 0160660

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur à chambre de compression, résistant aux intempéries

- Transformateur ligne 100 V
- Résistant aux intempéries et IP66
- Protégé contre les projections d'eau intenses
- Utilisation universelle pour l'intérieur et l'extérieur
- Boîtier plastique stable
- Etrier de montage et vis en acier inoxydable livrés
- Sélecteur de puissance 4 niveaux

TECHNICAL SPECIFICATIONS

IT-20

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance admissible, totale	15 W
Puissance (RMS)	15/10/5/2,5 W

IT-20

Bande passante	275-7000 Hz
Nombre de haut-parleurs	1
Pression sonore	106 dB/W/m
Angle	H100°/V50°
Angle de diffusion horizontal	100°
Angle de diffusion vertical	50°
Type	sélecteur de puissance
Matériau boîtier	plastique
Couleur	gris
Montage	étrier de montage en acier inoxydable
Type protection	IP66
Température fonc.	-20 °C à +50 °C
Dimensions	250 x 145 x 300 mm
Largeur	250 mm
Hauteur	145 mm
Profondeur	300 mm
Poids	1,88 kg
Entrées	bornes à vis
Bobine de remplacement	IT-230/VC
Particularités	étanche
Dimensions emballage (l x H x P)	0,265 x 0,325 x 0,165 m
Poids brut	2,3 kg
Poids net	1,8 kg