



IT-35

Order No.: 0160870

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur à chambre de compression, résistant aux intempéries

- Transformateur ligne 100 V
- Résistant aux intempéries et IP66
- Protégé contre les projections d'eau intenses
- Utilisation universelle pour l'intérieur et l'extérieur
- Boîtier plastique stable
- Etrier de montage et vis en acier inoxydable livrés
- Sélecteur de puissance 5 niveaux

TECHNICAL SPECIFICATIONS

IT-35

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance admissible, totale	25 W
Puissance (RMS)	25/20/15/10/5 W

IT-35

Bande passante	250-10000 Hz
Nombre de haut-parleurs	1
Pression sonore	108 dB/W/m
Angle	H110°/V52°
Angle de diffusion horizontal	110°
Angle de diffusion vertical	52°
Type	sélecteur de puissance
Matériau boîtier	plastique
Couleur	gris
Montage	étrier de montage en acier inoxydable
Type protection	IP66
Température fonc.	-20 °C à +50 °C
Dimensions	300 x 180 x 315 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	180 mm
Profondeur	315 mm
Poids	2,4 kg
Entrées	bornes à vis
Bobine de remplacement	IT-230/VC
Particularités	étanche
Dimensions emballage (l x H x P)	0,185 x 0,37 x 0,33 m
Poids brut	3,065 kg
Poids net	2,394 kg