



IT-350/EN

Order No.: 0163950

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur à chambre de compression 2 voies, étanche (pavillon musique) et certification EN-54-24

- Transmission 100 V avec 4 réglages de puissance 30/15/7,5/3,75 W
- Résistant aux intempéries et certifié IP66
- Très bonne qualité de restitution de musique
- Grave-médium 16 cm et pavillon 25 mm (1")
- Boîtier plastique ABS robuste, gris clair
- Etrier de montage et vis de fixation en acier inoxydable, livrés

TECHNICAL SPECIFICATIONS

IT-350/EN

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance admissible, totale	30 W
Puissance (RMS)	30/15/7,5/3,75 W

IT-350/EN

Bande passante	100-20000 Hz
Graves	16 cm (6")
Aigus	25 mm (1")
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	16 cm
Pression sonore	101 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	116 dB
Angle	H100°/V60°
Angle de diffusion horizontal	100°
Angle de diffusion vertical	60°
Type	2 voies
Matériau boîtier	ABS
Couleur	gris clair
Montage	étrier de montage
Type protection	IP66
Température fonc.	-20 °C à +90 °C
Dimensions	370 x 250 x 330 mm
Largeur	370 mm
Hauteur	250 mm
Profondeur	330 mm
Poids	4,5 kg
Entrées	bornes à vis
Particularités	résistant aux intempéries, EN54
Dimensions emballage (l x H x P)	0,27 x 0,41 x 0,39 m
Poids brut	5,73 kg
Poids net	4,79 kg