



KU-916T

Order No.: 0161610

Price upon request

PRODUCTINFOS

Moteur à chambre de compression professionnel, résistant aux intempéries

- Système 100 V
- Protégé contre les projections d'eau importantes
- Sélecteur de puissance
- Filetage 3,5 cm (1 $\frac{3}{8}$ ")
- Câble de branchement 60 cm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

KU-916T

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance admissible, totale	60 W
Puissance (RMS)	60/50/40/30/20/10 W
Bande passante	160-7000 Hz

KU-916T

Nombre de haut-parleurs	1
Pression sonore	113 dB/W/m
Angle	selon pavillon
Type	sélecteur puissance
Matériau boîtier	métallique
Couleur	gris
Montage	filetage 3,5 cm
Type protection	IP66
Température fonc.	-20 °C à +50 °C
Dimensions	Ø 150 mm x 158 mm
Largeur	Ø 150 mm
Hauteur	Ø 150 mm
Profondeur	158 mm
Poids	2,75 kg
Entrées	connexion câble
Bobine de remplacement	KU-916T/VC
Particularités	étanche
Dimensions emballage (l x H x P)	0,15 x 0,18 x 0,15 m
Poids brut	2,96 kg
Poids net	2,75 kg