



MPX-44/SW

Order No.: 0202420

Price upon request

PRODUCTINFOS

Table de mixage stéréo DJ 6 canaux,

avec face avant en aluminium brossé noir

- 6 canaux d'entrée (4 voies stéréo, 2 voies micro)
- Canaux d'entrée stéréo commutables 2 x Phono/Ligne et 2 x Ligne/Ligne, avec affichage LEDs du master stéréo
- Canaux d'entrée avec réglage de préamplification (Gain) et égaliseur 3 voies, canaux d'entrée stéréo avec fonction Cut
- DJ Mic avec talkover auto, interrupteurs PAD, On Air
- Mic avec interrupteurs PAD, On Air
- Interrupteurs éclairés en bleu lorsqu'ils sont activés
- Sortie casque réglable gérée par crossfader avec préécoute (PFL) des canaux d'entrée stéréo et Mic
- Crossfader remplaçable avec interrupteurs d'ordre
- Potentiomètres HQ très accessibles
- Sortie master avec VU-mètre stéréo à LEDs
- Sorties Booth et Zone supplémentaires
- Branchement pour lampe col de cygne GNL-204

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MPX-44/SW

| | |
|----------------------------------|---|
| Nombre canaux | 6 |
| Nombre entrées | 12 |
| Entrée Mic | 1,5 mV, 2 x jack 6,35 |
| Entrée Ligne | 150 mV, 5 x RCA D/G |
| Entrée CD | 150 mV, 1 x RCA D/G |
| Entrée Phono | 3 mV, 2 x RCA D/G |
| Sortie Master | 1 V/600 Ω , 1 x XLR 3 pôles, 1 x RCA D/G |
| Sortie Record | 0,5 V/600 Ω , 1 x RCA D/G |
| Sortie Monitor | 1 V/600 Ω (Zone), 1 x RCA D/G |
| Sortie Booth | 1 V/600 Ω , 1 x RCA D/G |
| Casque | $\geq 8 \Omega$, 1 x jack 6,35 |
| Lampe col de cygne | 12 V/0,75 W, 1 x BNC |
| Bande passante | 20-20000 Hz |
| Taux de distorsion | 0,1 % |
| Rapport signal / bruit | 61 dB, non pondéré |
| Egaliseur graves | +12 dB, -12 dB/50 Hz (Mic) +15 dB, -30 dB/50 Hz (canal 1-4) |
| Egaliseur médiums | +12 dB, -12 dB/1 kHz (Mic) +15 dB, -30 dB/1 kHz (canal 1-4) |
| Egaliseur aigus | +12 dB, -12dB/10 kHz (Mic) +15 dB, -30 dB/10 kHz (canal 1-4) |
| Talkover | -16 dB, automatique |
| Crossfader | oui |
| Alimentation | ~ 230 V/50 Hz/20 VA |
| Tension alimentation | ~ 230 V |
| Fréquence secteur | 50 Hz |
| Consommation fonctionnement | 20 VA |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Dimensions | 482 x 177 x 105 mm, 4 U |
| Largeur | 482 mm |
| Hauteur | 177 mm |
| Profondeur | 105 mm |
| Hauteur U | 4 |
| Poids | 3,6 kg |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,22 x 0,16 x 0,52 m |

MPX-44/SW

Poids brut 4,64 kg

Poids net 3,67 kg