



NAC3FXXA-W-S

Order No.: 1001052

Price upon request

PRODUCTINFOS

Fiche NEUTRIK-POWERCON mâle

- Conforme aux exigences de sécurité selon CEI EN 60320-1 et certifié VDE
- Pour le raccordement au secteur jusqu'à ~ 250 V/16 A
- Versions pour entrée secteur
- Connexions pour la terre, la phase et le neutre
- Version robuste avec verrouillage, contacts protégés contre les contacts accidentels et entrée de câble à pince de serrage
- Auto-extinguible selon UL94V0

TECHNICAL SPECIFICATIONS

NAC3FXXA-W-S

Type fiche mâle, entrée
Type PowerCon, entrée

Nombre 1

Type verrouillage
Couleur / Repère couleur noir/bleu



NAC3FXXA-W-S

Puissance nominale ~ 250 V/16 A

Résistance isolation 10 G Ω

Approbation UL, cUL, VDE

Nombre de pôles 3

Entrée câble Ø 6-12 mm

Branchements contact à vis

Protège-câble oui

Matériau contacts en cuivre argenté, plastique

Température fonc. $-33-+80 \, ^{\circ}\mathrm{C}$ Diamètre Ø 26,5 mm Longueur 79-82,5 mm

Poids 35 g